



## HKRK-101 Programlanabilir Dijital Göstergeli Debimetre

Flow - Meter With Programmable Digital Indicator  
Расходомер с Программируемым Цифровым Индикатором

مؤشر ديجيتال قابل للبرمجة



Code / رمز	Type / نوع	Capacity السعة (t/h)	Water Pressure ضغط الماء (bar)	Air Pressure ضغط الهواء (bar)	Max. Water Temperature درجة حرارة الماء
HKRK-101	1000	3 - 300	2 - 4	4 - 6	50°C
	1000	10 - 1000	2 - 4	4 - 5	50°C
	2500	25 - 2500	2 - 4	4 - 6	50°C
	4000	50 - 4000	2 - 4	4 - 6	50°C

## HKRK-102 Dijital Göstergeli Manuel Debimetre

Manual Flow - Meter With Digital Indicator  
Механический Расходомер с Цифровым Индикатором

مقياس التدفق اليدوي مع المؤشر الرقمي



Code / رمز	Feet Voltage الجهد الكهربائي	Feet Power جهد الطاقة	Air Pressure ضغط الهواء (bar)	Water Temperature درجة حرارة الماء	Analogue Output المخرج التناظري	Litre Range نطاق لتر (Lt/h)
HKRK-102	220 DCV	30 W	4 - 6	80° C (Max.)	4 - 20 mA	50 - 4500

## HKRK-103 Elektro Valf Kontrollü Mekanik Debimetre

Mechanic Flow - Meter With Electro - Valve Controlling  
Механический Расходомер с Электрическим Клапаном

مقياس الجريان الميكانيكي يتحكم الصمام الكهربائي



Code / رمز	Feet Voltage الجهد الكهربائي	Feet Power جهد الطاقة	Air Pressure ضغط الهواء (bar)	Water Temperature درجة حرارة الماء
HKRK-103	220 DCV	25 W	4 - 6	20° C (Max.)

## HKRK-104 Hava Kontrollü Mekanik Debimetre

Air - Controlled Mechanical Flow - Meter  
Механический Расходомер с Воздушным Клапаном

مقياس الجريان الميكانيكي بالتحكم الهوائي



Code / رمز	Feet Voltage الجهد الكهربائي	Feet Power جهد الطاقة	Air Pressure ضغط الهواء (bar)	Water Temperature درجة حرارة الماء
HKRK-104	220 DCV	25 W	4 - 6	20° C (Max.)

**HKRK-105 Çift Proflu Kapasitif Sensör ve Analog Çeviricisi**

**Double Probe Capacitive Sensor and Analog Converter**

**Датчик Уровня (Двухсторонний)**

حساس سعوي مزدوج المسبار ومحول تناظري



Code / رمز	Operation Voltage جهد التشغيل	Screen Type نوع الشاشة	Power Consumption استهلاك الطاقة	Analog Output المخرج التناظري
HKRK-105	24V DC	2 Digit Digital Screen	10W	1 Unit 4 - 20 mA

Digital Input	Digital Output	Protection Glass	Prop Lenght	Operation Temperature
2 Unit 24V DC	2 Unit Relay NO-5A/220V AC	IP 64	50 (cm)	-10°C / 60°C

**HKRK-106 Çift Proflu Kapasitif Seviye Sensörü (50-125cm)**

**Double Probe Capacitive Level Sensor (50-125cm)**

**Датчик Уровня (Двухсторонний) (50-125 см)**

مسبار مزدوج السعة مستشعر المستوى (50-125)



Code / رمز	Operation Voltage جهد التشغيل	Power Consumption استهلاك الطاقة	Digital Input المدخلات الرقمية	Protection Glass زجاج الحماية	Prop Lenght دعم الطول	Operation Temperature عملية درجة الحرارة
HKRK-106-50	24V DC	10W	1 Unit Relay NO-5A/220V AC	IP 64	50 (cm)	-10°C / 60°C
HKRK-106-125	24V DC	10W	1 Unit Relay NO-5A/220V AC	IP 64	125 (cm)	-10°C / 60°C

**HKRK-107 Çift Proflu Kapasitif Seviye Sensörü (Eğik Milli)**

**Double Probe Capacitive level Sensor (With Sloped Shaft)**

**Датчик Уровня (Изогнутый)**

مسبار مزدوج السعة مستشعر المستوى (رمح يميل)



Code / رمز	Operation Voltage جهد التشغيل	Power Consumption استهلاك الطاقة	Digital Input المدخلات الرقمية	Protection Glass زجاج الحماية	Prop Lenght دعم الطول	Operation Temperature عملية درجة الحرارة
HKRK-107	24V DC	10W	1 Unit Relay NO-5A/220V AC	IP 64	50 (cm)	-10°C / 60°C

**HKRK-108 Dijital Kapasitif Seviye Sensörü (Düz Milli)**

**Digital Capacitive Level Sensor (with Plain Shaft)**

**Датчик Уровня (Цифровой)**

مستشعر المستوى السعوي الرقمي (عمود مستقيم)



Code / رمز	Operation Voltage جهد التشغيل	Power Consumption استهلاك الطاقة	Digital Input المدخلات الرقمية	Protection Glass زجاج الحماية	Prop Lenght دعم الطول	Operation Temperature عملية درجة الحرارة
HKRK-108	24V DC	2W	1 Relay Optional 1+1 NO-5A /220V AC	IP 54	50 (cm)	-10°C / 60°C



## HKRK-109 Dijital Kapasitif Seviye Sensörü (Eğik Milli)

Digital Capacitive Level Sensor (with Sloped Shaft)

Датчик Уровня Цифровой (Изогнутый)

مستشعر المستوى الرقمي بالسعة



Code / رمز	Operation Voltage	Power Consumption	Digital Input	Protection Glass	Prop Lenght	Operation Temperature
HKRK-109	24V DC	2W	1 Relay Optional 1+1 NO-5A /220V AC	IP 54	22 (cm)	-10°C / 60°C

## HKRK-110 Dijital Kapasitif Seviye Sensörü (Halatlı)

Digital Capacitive Level Sensor (With Rope)

Датчик Уровня Цифровой ( с Тросом)

مستشعر المستوى الرقمي بالسعة مع حبل



Code / رمز	Operation Voltage	Power Consumption	Digital Input	Protection Glass	Prop Lenght	Operation Temperature
HKRK-110	24V DC	2W	1 Relay Optional 1+1 NO-5A /220V AC	IP 54	150 (cm)	-10°C / 60°C

## HKRK-111 Tartım İndikatörü

Weighing Indicator

Индикатор Взвешивания

مؤشر الوزن



Code / رمز	Operation Voltage	Screen Type	Resolution	Controller Voltage	Analog Output	Loadcell Input	Operation Temperature
HKRK-111	24V DC	6 Digit Digital Screen	24 bit S-D ADC	24V DC	4 - 20 mA (max 250 Ω)	1 Unit 6-4 Terminal Loadcell	-10°C / 60°C

## HKRK-112 Flow Balancer Kontrol Ünitesi

Flow Balancer Control Unit

Блок Управления

لوحة التحكم بمنظم التيار



Code / رمز	Operation Voltage	Screen Type	Communication	Digital Input	Digital Output	Loadcell Input	Operation Temperature
HKRK-112	24V DC	128x64 GLCD	ModBus RTU	3 Unit 24V DC	4 Unit NPN Transistor NO 5A/220V AC Relau	1 Unit 4 Terminal Loadcell	-10°C / 60°C

HKRK-113 Zaman Rölesi

Time Relay  
Реле Времени

المنظم



Code / رمز	Operation Voltage	Power Consumption	Digital Output	Time Range	Operation Temperature
HKRK-113	220 V AC 24V AC/DC	3W	1 Unit NO - NC 5A/220V AC	0 - 60 (sn)	-10°C / 60°C

HKRK-114 Yıldız Üçgen Rölesi

Star Triangle Relay  
Реле Времени

المنظم المثلث



Code / رمز	Operation Voltage	Power Consumption	Digital Output	Time Range	Operation Temperature
HKRK-114	220 V AC 24V AC/DC	3W	1 Unit NO - NC 5A/220V AC	0 - 60 (sn)	-10°C / 60°C

HKRK-115 Flaşör Zaman Rölesi

Flasher Time Relay  
Реле Времени (Флашор)

منظم فلشر



Code / رمز	Operation Voltage	Power Consumption	Digital Output	Time Range	Operation Temperature
HKRK-115	220 V AC 24V AC/DC	3W	1 Unit NO - NC 5A/220V AC	0 - 60 (sn)	-10°C / 60°C

HKRK-116 Dijital Potansiyelmetre

Digital Ampermeter  
Цифровой

مقياس الجهد الرقمي



Code / رمز	Operation Voltage	Screen Type	Power Consumption	Resolution	Analog Input	Analog Outputn	Operation Temperature
HKRK-116	220V AC	5 Digit Digital Screen	6 W	100 Skala	1 Unit 0 - 10 V DC	1 Unit 4 - 20 mA (max 250 Ω)	-10°C / 60°C